

Regler gällande Hilti Slagborrmaskin

- Vid utlåning av slagborrmaskinen kommer en kopia på ordinarie legitimation och kårlegimitation tas som säkerhet.
- Skulle låntagaren bli ersättningsskyldig så kommer XP-styrelsen införskaffa artiklarna som saknas och en faktura kommer att levereras till låntagaren i fråga.
- Vid upprepade handhavandefel eller regelbrott kan vidare möjlighet att bruka slagborrmaskinen förbrukas.
- När slagborrmaskinen ej är i bruk så skall batteri och maskin förvaras separat.
- Vid problem med återlämning på utsatt tid så skall XP-styrelsen kontaktas omgående för att undvika vidare problem.
- Vid eventuella haverier skall XP-styrelsen kontaktas omgående för att problem skall kunna lösas så snabbt som möjligt.

Handhavande av Hilti Slagborrmaskin

- För att montera borr, tryck in borret i chucken och rotera tills det glider i och klickar.
- För att demontera borr, drag chucken bakåt och drag samtidigt ut borret.
- För att montera batteri i maskin eller laddare placera bakom, styr upp så att rälsen matchar motsvarande spår och pressa framåt.
- För att demontera batteri från maskin eller laddare, tryck på knapparna på sidorna av batteriet och dra detta bakåt.
- För att växla mellan ordinarie borrarande och slagborrande, se vred på vänster sida av maskinen.
- För att justera rotationsriktning samt låsa avtryckaren, för den svarta knappen ovanför avtryckaren åt sidorna. Vid borring skall maskinen alltid rotera medurs.
- För att bestämma borrhjupet kan metallpinnen flyttas och låsas i borrens riktning. Med det svarta handtaget pekandes nedåt: vrid handtaget medurs tills det kan sitta löst runt bormaskinen. Flytta metallpinnen och/eller handtaget till önskad position och vrid därefter handtaget åt moturs tills det sitter fast igen.
- För borring i betong, tegel, och andra hårdare material skall slagfunktionen alltid användas.
- Samtliga borrar som följer med maskinen är ämnade för betong, tegel, och andra hårda material och lämpar sig därmed inte till borring i mjukare material såsom trä.
- Det lämpar sig inte heller att borra i segare material såsom stål, och därmed bör utvik hållas efter armeringsjärn och andra stålobjekt som är ingjutna i väggarna.
- Ta det försiktigt vid borrande i väggar med okänt innehåll så att armeringsjärn, vattenledningar, eller strömkablar ej skadas vid borring.